

# ウッド製品の色見本と特注色

## フリープラン ウッドデッキの色見本 イベセレクト

イベセレクト材のフリープラン・ウッドデッキは、規格のオールナット色の1色です。なお、木製品の塗装は、自然素材の個体差や床板1枚1枚の色や模様の違いのため、色の差が生じますのでご了承ください。

### ◆標準色見本



オールナット(サドリン塗装済)

## フリープラン ウッドデッキの色見本 ウェスタン・レッドシダー(米杉)

ウェスタン・レッドシダー(米杉)材のカラーは、標準色のTOEXブラウン、オールナットの2色をご用意しています。

### ◆標準色見本



TOEXブラウン(サドリン塗装済)



オールナット(サドリン塗装済)

## テラツァウッディフロアーの色見本 セラガンバツ

セラガンバツ材のカラーは、標準色のTOEXブラウンのみです。

### ◆標準色見本



TOEXブラウン(サドリン塗装済)

※木製品の塗装は、自然素材の個体差のため色の差や色むらが生じます。また、経年変化による色あせが生じますので1年を目途に木材保護着色塗料で塗り替えをしてください。  
※色見本は可能な限り、実物に近い色になるように注意しておりますが、印刷の性質上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
※イベセレクト、ウェスタン・レッドシダーの塗装メンテナンスについては、P362～P363をご覧ください。  
※セラガンバツの塗装メンテナンスについては、P368をご覧ください。

## 納入されるウッド製品についてのご注意

輸入木材は、環境保全や資源保護の立場から供給量に制限があり、確保できるデッキ材も限定されています。そのためTOEXでは、強度および使用上差し支えない範囲で下記の項目について許容しています。ご理解のうえ、お客様にもご了承していただけるようご説明ください。

- 貫通していない、干割れがあるもの
- 施工に影響しない範囲で、反りや曲がりのあるもの
- 裏面に軽微な丸みのあるもの

これらが納品されることがあります。これらは自然素材特有の性質であり、資源の有効活用のため、屋外で使用されるウッドデッキ材として許容される範囲のものと理解しています。



# ウッドデッキの施工上・使用上のご注意

## ご理解ください、ウッド製品の特性

- ① 木は生きものですので、腐るものとお考えください。  
防腐処理を施すことで、腐れを抑制することができます。
- ② 部材には、節や欠け、入り皮、ささくれ、ヒビ、反りが生じるものがあります。  
これらは自然現象で、デッキの強度には影響ありません。
- ③ 部材ごとに色の濃淡に個体差があります。  
床板、ラチス部品には色の濃いもの、薄いものがあります。
- ④ 施工後に経年変化が生じます。  
含水率の減少による、やせ、ヒビ、および紫外線による色あせなどです。
- ⑤ 変化の程度は、使用環境によって変わります。  
木材に影響をおよぼすものは、温度、湿度、紫外線、酸性雨、大気汚染などがあります。耐久性についても、使用環境によって差が生じます。
- ⑥ 木からは樹液が出ます。  
雨などで流れ出た樹液がコンクリートと反応して壁面などを汚すことがあります。



### ◆樹液による変色

木材に含まれる成分(タンニン等)が金属(鉄分)、あるいはアルカリ成分と反応して黒ずむことがあります。また、雨等にさらされて木材から流れ出た同成分により、当該製品を施工するのに使用されたモルタル製品を汚染することもあります。同成分は、木材が腐れ等の害から自らを守る抵抗成分であり、不可欠なものです。エクステリアアワードとしての、高い耐久性を維持する特性としてご理解ください。



## 施工上のご注意

- ① ケガをしないように必ず軍手、安全靴などを着用してください。  
ささくで手を切ったり、東石を足上に落とすなどのケースがあります。
- ② デッキ部材はワンフェイス材なので、表面・裏面があります。施工の際はご注意ください。  
ワンフェイス材は表面がなめらかな仕上げで、裏面に多少のキズや丸みがあります。
- ③ 部材の切断時に切り粉を吸い込まないように注意してください。
- ④ 防腐処理剤の塗装時には、必ず換気をしてください。
- ⑤ 反りのある部材は、施工時に調節しながら組み付けていただく必要があります。  
極端に反った部材は、厳しくチェックし、選別して出荷しています。
- ⑥ デッキ施工完了後、フェンス等の取り付けを行う場合は必ず、デッキ部への養生・保護をした上で行ってください。黒じみが発生するおそれがあります。
- ⑦ 電装商品の場合は、配線工事を有資格の専門業者に依頼してください。



※ウッドデッキの施工に際しては、必ずTOEXのウッドデッキマニュアルに従ってください。  
※基礎はTOEXの指定寸法以上にしてください。  
※凍上するおそれのある地域で使用の場合は、凍上線の下まで基礎を設けてください。  
※みだりに改造、変更をしないでください。

### ◆タナリスCY処理製品について

タナリスCYは、銅、アゾール化合物を成分とする防腐・防蟻剤です。処理材を焼却しても、燃焼ガスに有害物を含まず、灰の中に有害な金属等が残留しない、環境にやさしい防腐処理剤です。(社)日本木材保存協会(JWPA)認定、およびAQ(優良木質建材)認証を受けています。

### ◆イペセレクト材の塗装の補修 (木材保護着色塗料)

切断時の補修用にお使いください。



オールナット(サドリン塗装済)

#### オプション 補修用木材保護着色塗料 (オールナット)

商品コード	容量	価格
LYZ38	0.7ℓ/缶	¥ 3,800

※価格は1個単位(消費税別途)  
※サドリン/玄々化学工業

### ◆ウェスタン・レッドシダー材の塗装の補修 (木材保護着色塗料)

切断時の補修用にお使いください。



TOEXブラウン(サドリン塗装済) オールナット(サドリン塗装済)

#### オプション 補修用木材保護着色塗料 (TOEXブラウン、オールナット)

商品コード	容量	価格
TOEXブラウン	オールナット	
LYZ32	LYZ38	0.7ℓ/缶
		¥ 3,800

※価格は1個単位(消費税別途)  
※サドリン/玄々化学工業



## ご注意

- 木は自然の素材ですので、使用にさしつかえない範囲で節がありますが、木の強さに影響はありません。
- 床板などの木を使用している部材は、自然の素材につき個体に色の差異が生じます。
- 木製品の塗装は、自然素材の個体差のため色の差や色むらが生じます。  
また、経年変化による色あせが生じますので1年を目途に木材保護着色塗料で塗り替えをしてください。
- 製品改良のため、予告なしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

# ウッド製品のお手入れについて

## 使用上のご注意

- ① ウッドデッキの上では必ず履き物を履いて利用してください。  
裸足はたいへん危険です。特に幼児が使用される場合は注意してください。  
日中、日差しが強いときに裸足で歩くとやけどをするおそれがあります。
- ② 日中、日差しが強いときにデッキ上で乳幼児を一人で遊ばせないでください。  
やけどをするおそれがあります。
- ③ ウッドデッキやラチスフェンス、トレリスに手をふれるときは、十分注意してください。  
ささくれ、浮き釘などでケガをするおそれがあります。定期的にチェックし、ささくれが生じたときはヤスリなどで削り、浮き釘は打ち直してください。  
ラチスフェンスやトレリスにプランターなどを吊るす場合は、パネル1枚あたり3kg以下にしてください。
- ④ 製品をなめたり、かじったりしないでください。  
安全な材料を使用していますが、感受性の強い幼児やアレルギー体質の方は中毒やかぶれなどの症状を起こす場合があります。万一、症状が現われた場合は、できるだけ早く医師の診断と治療を受けてください。
- ⑤ 水気を含んだもの(土、プランターなど)を直接置かないでください。  
湿気や木が劣化するおそれがあります。置く場合は、水がたまらないようにデッキ等との間に隙間ができる架台を使用してください。
- ⑥ 洗濯物や布団を直に木部へ置かないでください。  
樹液や汚れが付着したり、色移りする場合があります。
- ⑦ たき火や火花は火災のおそれがあり、たいへん危険ですのでやめてください。  
たばこの火などを落とさないようにご注意ください。
- ⑧ デッキ床板部分は、時間の経過と共に節が抜けたり、割れが生じます。  
木は自然素材です。ご了承ください。
- ⑨ 塗装済部材は紫外線により色あせなどの経年変化が生じます。  
1年を目途に塗り替えをしてください。メンテナンスの状況によって耐用年数が左右されます。
- ⑩ 床板などは自然の素材につき、個体の色の差異が生じます。  
色の濃い部材、薄い部材があります。ご了承ください。
- ⑪ 木の性質上、樹液が出ます。  
ウッド製品から流れ出した樹液がコンクリートと反応して、壁面が汚れることがあります。ご了承ください。



## ウッド製品のお手入れについて

「木は腐るもの」と考えるのが常識ですが、ウッド製品は、こまめなお手入れによって、長持ちさせることができます。

### 木材保護塗装がされているものもあります。

木材保護塗料は、木の組織に深く浸透して、腐朽菌やカビ、シロアリなどから樹木を守る働きをします。TOEX(トエックス)のウッド製品には、出荷時に木材保護塗装されているものと、未塗装で出荷され、現地で色決めをして、施工後に塗装するものがあります。規格品は、出荷時に木材保護着色塗料サドリン(標準:TOEXブラウン、オールナット)を塗装済みです。

### 1年を目途に、塗り替えが必要です。

木材保護着色塗料を塗装済みのウッドデッキも、紫外線や風雨にさらされるうちに木材保護効果が劣化します。腐朽菌や害虫からウッドデッキを守るために、TOEXでは1年ごとの塗り替えをおすすめします。

塗り替えは、施工店に一任するか、市販の浸透性木材保護塗料を購入して、ご自分で塗り替えてください。当社使用の塗料は玄々化学工業(サドリンクラシック)です。玄々化学工業(サドリン)、日本エンパイロケミカルズ(キシラデコール)、和信化学工業(ガードラック)、コシイプレザービング(ステンブーフ)お近くの塗装店にご相談ください。

デッキ材の変色・劣化の度合い(部位により差がある場合もあり)により再塗装後の色に差がでます。

また、同じ塗料でも再塗装により購入時のデッキ色とは異なった色になります。(各社の塗料には色の違いがあります。)

## 塗装時の注意



- 塗り替える前に木部を水洗いし、よく乾かしてから塗装してください。



- 木は生きて呼吸しています。ニスやペンキによる塗装は絶対避けてください。木を窒息させ、寿命を縮めてしまいます。



- 必ずハケで塗装してください。スプレー塗装は、塗料が空気中に飛散して人が吸引する可能性がありますのでやめてください。また、ハケで塗装した後は、ウエス・スポンジなどで後拭きをしてください。



- 塗装の際には、各塗料に記載されている注意事項を厳守してください。